



GERFLUID - AQUASPIR

Tuyau flottant flexible pour aspiration refoulement



Matière :

Tuyau en EVA

Couleur :

bleu

sur demande possibilité en blanc

Température :

-15° à + 65°C

Applications :

Nettoyage de fonds de piscine, manuel ou automatique, se branche sur prise balai, skimmer

Caractéristiques :

Tuyau flottant très flexible et léger

bonne résistant aux UV

bonne souple à froid

possibilité d'embout tournant

Variantes :

tuyau pour robots

en longueur droite, avec possibilité de rajouter

plusieurs longueurs bout à bout.

DONNEES TECHNIQUES

diamètre	colisage
mm	m
32	25 - 30
38	7- 8- 9 -10 -12 - 15 - 25 - 30
50	25 - 30

* les longueurs de 25 et 30 m ne sont pas équipées d'embout
nous consulter pour faisabilité



autres diamètres disponibles sur demande, nous consulter
données techniques à 20°C

Les informations contenues dans ce document sont l'expression de nos connaissances actuelles et données à titre indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas impliquer une quelconque garantie de notre part, les conditions d'emploi échappant à notre contrôle, chaque utilisateur doit s'assurer par des essais de l'aptitude du produit fourni pour son application particulière.

Les informations contenir 03/11/2005

version 2.0



GAP PLASTOMERE - ZI Sud - Chemin de Fortuneau - BP 324 - 26200 MONTELIMAR

Tel : 04 75 01 75 75 - Fax : 04 75 52 02 27 - www.gap-plastomere.com - info@gap-plastomere.com