



SERIE 10 PB-HL

Lay-flat ducting PVC-coated polyester fabric
Gaine sans renfort constituée d'un tissu polyester enduit PVC










Structure: Welded lay-flat ducting made out of PVC-coated fabric. Construction and design on request.

Applications: Designed for blowing fresh air in the mines and tunnels or warm air for mobile heaters.



Structure : Gaine souple sans renfort, faite d'une paroi de tissu polyester enduit PVC. Construction et conception sur demande.

Applications : Conçue pour le soufflage d'air frais dans les mines et les tunnels ou d'air chaud pour les chauffages mobiles.

						
int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
200	0,650	0,50	-	0,550	-	5
250	0,760	0,50	-	0,450	-	5
300	0,860	0,50	-	0,350	-	5 - 50
400	1,080	0,50	-	0,250	-	5 - 50
500	1,310	0,50	-	0,200	-	5 - 100
600	1,580	0,50	-	0,170	-	5 - 100
700	1,750	0,50	-	0,150	-	5 - 100
800	2,000	0,50	-	0,130	-	5 - 100
900	2,230	0,50	-	0,110	-	5 - 100
1000	2,460	0,50	-	0,100	-	5 - 100
1200	2,920	0,50	-	0,090	-	5 - 100
1400	4,000	0,50	-	0,070	-	5 - 100
1600	4,550	0,50	-	0,050	-	5 - 100
1800	5,100	0,50	-	0,030	-	5 - 100
2000	5,640	0,50	-	0,010	-	5 - 100
2200	6,200	0,50	-	0,010	-	5 - 100
2400	6,740	0,50	-	0,010	-	5 - 100
2600	7,280	0,50	-	0,010	-	5 - 100

Temperature | Température :

- 20 / + 70 °C
- 4 / + 158 °F



Properties | Caractéristiques :



Material : PVC-coated-polyester fabric, diameters : from 200 up to 3500mm, length : from 5 up to 10m, suspension: 1 row of galvanized suspension hooks, good flexibility even at low temperatures, outer wearstrip.

Matière : tissu polyester enduit PVC, gamme de diamètre de 200 à 3500mm, longueur : de 5 à 100m, suspension : 1 rang de crochets galvanisés, bonne flexibilité à basse température, bande d'usure.

On request | Sur demande :

Flame retardant PVC coated fabric according M2, anti-static PVC coated fabric on request, ring reinforcement, end finishing : each length of ducting has flexible end-rings or cuffs ends on request. Couplings : on request
Tissu enduit PVC classé au feu M2, tissu enduit PVC de qualité antistatique, anneau de finition, chaque gaine a soit deux anneaux ou deux manchettes lisses suivant demande. Raccord : sur demande.

Colors | Couleurs :

