



## SERIE 7 PVC

Gaine très flexible et très légère en tissu polyester enduit PVC, renforcée d'une spire en profilé aciergalvanisé

Very light weight and very flexible PVC-coated polyester fabric ducting - Galvanized steel profile helix



**Structure:** Very light weight flexible ducting made out of PVC coated polyester fabric, reinforced with galvanised steel profile helix, fire M1 certification on request.

**Applications:** Designed for ventilation and airconditioning, heating of tents and buildings, suction of paint mist and welding fumes.



**Structure :** Gaine flexible très légère faite d'une paroi en tissu polyester enduit PVC, renforcée d'un profil en acier galvanisé, classement M1 sur demande.

**Applications :** Conçue pour la ventilation et l'aspiration d'air, le chauffage de tentes et de bâtiments, l'aspiration de brouillards de peinture et de fumées de soudure.

int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
51	0,400	0,25	30	0,85	0,32	10
60	0,500	0,25	36	0,68	0,22	10
70	0,550	0,25	40	0,55	0,18	10
76	0,600	0,25	45	0,47	0,14	10
80	0,630	0,25	48	0,43	0,12	10
90	0,640	0,25	52	0,30	0,08	10
102	0,650	0,25	60	0,30	0,08	10
112	0,700	0,25	66	0,25	0,07	10
120	0,720	0,25	72	0,22	0,06	10
127	0,800	0,25	75	0,21	0,05	10
140	0,850	0,25	80	0,16	0,04	10
152	0,900	0,25	90	0,16	0,04	10
160	0,940	0,25	96	0,14	0,03	10
170	0,990	0,25	102	0,12	0,02	10
180	1,050	0,25	108	0,12	0,02	10
203	1,210	0,25	120	0,10	0,02	10
254	1,700	0,25	175	0,07	0,01	10
305	2,130	0,25	210	0,05	0,01	10
350	2,300	0,25	245	0,04	0,01	10
407	2,900	0,25	280	0,03	0,01	10
508	3,900	0,25	400	0,02	0,01	10

### Temperature | Température :

- 30 / + 100 °C  
- 22 / + 212 °F

### Properties | Caractéristiques :

PVC-coated-polyester fabric, excellent flexibility, excellent compressibility, good mechanical strength, outer wearstrip.  
*Tissu polyester enduit de PVC, excellente flexibilité et compressibilité, bonne résistance mécanique extérieure grâce au profilé acier.*

### Colors | Couleurs :

