



## SERIE 8 NEO

Stitched flexible neoprene-coated fabric ducting  
Spring steel wire covered wear strip profile

*Gaine flexible constituée d'un assemblage par couture de tissu enduit néoprène, renforcée d'une spirale acier protégée par une bande d'usure profilée*



**Structure:** Stitched flexible ducting made out neoprene-coated fabric, reinforced with steel wire covered by PVC wearstrip profile. Construction and design on request.

**Applications:** Designed for suction air, gases, other fumes, blowing warm air for mobile heaters.



**Structure :** Gaine flexible cousue, faite d'une paroi de tissu enduit PVC, renforcée d'une spirale acier protégée d'une bande d'usure en PVC. Construction et conception sur demande.

**Applications :** Conçue pour l'aspiration d'air, de gaz et autres fumées, pour le soufflage d'air chaud pour les chauffages mobiles.

### Printing | Marquage :

Label with your reference.  
*Marquage à votre référence.*



### Temperature | Température :

- 40 / + 120 °C  
- 40 / + 248 °F

### Properties | Caractéristiques :

Neoprene-coated-polyester or glass fabric, good temperature resistance, outer wearstrip, diameter from 90 mm up to 1200 mm.  
*Tissu de verre ou de polyester enduit néoprène, bonne résistance à la température, bande d'usure extérieure de protection, gamme de diamètre allant de 90mm à 1200mm.*

### On request | Sur demande :

Flame retardant M1 or M2, variable length Pitch of the spiral, multi-ply, insulation, end-fitting ring reinforcement, end-fitting with diameter reduction or increase, zip, buckle or tightening strap for end-fitting, colored wear strip.  
*Classement au feu M1 ou M2, pas de la spirale variable, possibilité de multiplexage, d'isolation, anneaux de finition, réduction ou évasement en manchette de finition, zip, boucle ou sangle de serrage en finition, bande d'usure de couleur.*

### Colors | Couleurs :



Ductings with transport bags and couplings



Insulated ducting with ZAG coupling

