
# **SERIE 8 PVC**

Stiched flexible PVC-coated fabric ducting Spring steel wire covered wear strip profile

Gaine flexible constituée d'un tissu enduit PVC assemblé par couture, renforcée d'une spire acier protégée par une bande d'usure profilée





**Structure:** Stiched flexible ducting made out of PVC-coated fabric, reinforced with steel wire covered by PVC wearstrip profile. Construction and conception on request.

**Applications:** Designed for suction air, gases, other fumes, blowing warm air for mobile heaters.



**Structure**: Gaine flexible cousue, faite d'une paroi de tissu enduit PVC, renforcée d'une spirale acier protégée par une bande d'usure en PVC. Construction et conception sur demande.

**Applications**: Conçue pour l'aspiration d'air, de gaz et autres fumées, pour le souffage d'air chaud pour les chauffages mobiles.



# 



Couplings



Transport bag

# Printing | Marquage:

Label with your reference. Marquage à votre référence.





- 40 / + 80 °C
- 40 / + 176 °F

# Ant

# Properties | Caractéristiques :

PVC-coated-polyester or glass fabric, good flexibility even at low temperature, outer wearstrip, diameter from 90 mm up to 1200 mm. Tissu de verre ou de polyester enduit PVC, bonne flexibilité même à basse température, bande d'usure extérieure de protection, gamme de diamètre allant de 90mm à 1200mm.

### On request | Sur demande :

Flame retardant M1 or M2, antistatic (r≤10<sup>8</sup> ohm), compatible with Atex areas, variable length Pitch of the spiral, multi-ply, insulation, end-fitting ring reinforcement, end-fitting with reduction or diameter increase, zip, buckle or tightening strap for end-fitting, wear strip colored. Classement au feu M1 ou M2, qualité antistatique (r≤10<sup>8</sup> ohm), compatible en zone ATEX, pas de la spire variable, possibilité de multiplexage, isolation, anneaux de finition, réduction ou évasement en manchette de finition, zip, boucle ou sangle de serrage en finition, bande d'usure de couleur.

## Colors | Couleurs :



