

VACU PU M AGRI MHR

Gaine flexible et légère en polyuréthane polyéther, renforcée d'une spirale acier gainée PU

Light weight and flexible PU ducting - PU coated spring steel wirehose with a polyether polyurethane wall, reinforced



Structure : Gaine flexible faite d'une paroi polyuréthane polyéther noir, résistance à l'hydrolyse au UV et aux micro-organismes, renforcée d'une spirale en acier gainée pu blanc. Construction spéciale avec une paroi en « vague » pour une flexibilité optimale. Spirale d'acier de mise à la terre.

Applications : Machines de pulvérisation agricoles , aspiration de poussières et particules dans l'industrie, protection des câbles, et d'autres applications nécessitant une résistance élevée à la traction, un allongement à la rupture et une résistance à l'abrasion



Structure : Flexible ducting hose made out of polyether PU in black colour, resistant to hydrolysis, micro-organismes and UV, reinforced with a PU coated spring steel wire. Special construction "wavy wall" for optimum flexibility. Steel wire for grounding

Applications: Agricultural spraying machines, suction of dust and particles in industry, cable protection, and other applications that require high tensile strength and breaking elongation, and abrasion resistance

						
int mm	kg/m	mm	mm	bar	bar	m
90	0,70	0,60	62	0,70	0,16	20
102	0,80	0,60	70	0,60	0,15	20
110	0,85	0,60	75	0,50	0,14	20
120	0,93	0,60	85	0,45	0,14	20
127	0,90	0,60	90	0,40	0,12	20
140	1,08	0,60	97	0,30	0,12	20
160	1,20	0,60	123	0,22	0,10	20

données techniques à 23°C




Marquage / Printing:
VACU PU AGRI M MHR- GAP
PLASTOMERE - MADE IN FRANCE
n° de lot

Température / Temperature :
- 30 / + 100 °C
- 22 / + 212 °F

Caractéristiques / Properties :
Excellente flexibilité, construction robuste.

Excellent flexibility, solid construction.

Couleurs / Couleurs



Les données techniques sont valables à 23°C, elles sont indicatives et déterminées par les tolérances normales des procédés de production. Les pressions maximales de service s'entendent pour des durées brèves. Le fabricant se réserve le droit à des changements techniques et de nuances des couleurs. Des variantes sont possibles sur demande.

All technical data, measured at 23°C, are general orientation values and are subject to production-related tolerances. Max. operating pressures apply only for short periods. We reserve the right to make technical changes and color deviations. Other versions are available upon request.

Mise à jour : 10/03/2025

version 2022

